

COPRILUX

SCHEDA TECNICA:

È una speciale pittura traspirante a base di resine acriliche, biossido di titanio, igienizzante e additivi vari. Lavabile e di gradevole aspetto, la pittura COPRILUX ha un'ottima copertura ed evita la formazione di microrganismi vegetali, tipo batteri muffe ecc. su pareti in ambienti esposti a fenomeni d'umidità e condensa. È una pittura in veicolo acquoso di peculiari caratteristiche disinfettanti, elimina l'inquinamento batterico e la circolazione microbica negli ambienti. Trova il suo impiego in tutti i tipi di supporti.

COLORE:

Bianco

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Per pareti già ammuffite, lavare con un prodotto igienizzante. Quindi applicare la 1° mano di pittura COPRILUX diluita con il 30% di acqua e, dopo l'essiccazione, applicare la 2° mano diluita con il 25 % di acqua.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura ambiente minima : + 5 °C
- Temperatura ambiente massima : + 35 °C
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 25/30 %

CONFEZIONI:

Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Aspetto: | liquido. |
| Peso specifico: | 1,50 kg/lt |
| Resa teorica: | 7-8 mq/lt con 2 mani. |